

Tartım İndikatörü



MODEL: UW

KAPASİTE:

GENEL TANIM

Kobastar UW serisi indikatörler yüksek hızlı ve hassasiyette AD çeviriciye sahip üstün kalitede tartım indikatörleridir, geniş uygulama alanına sahip UW indikatör, platform basküller, tank tartım sistemleri ve test cihazları gibi bir çok alanda kullanıma uygun, özellikle süt tankları için geliştirilmiş yazılımı ile Kg ve Litre çevrimini tek tuşla yapabilir ayrıca litre çevrim katsayısını ihtiyaçlarınıza göre kolayca değiştirilebilir.

ÖZELLİKLER

25.4mm LED ekran

Birim değiştirme özelliği ile Kg,Newton,Libre veya herhangi ağırlık ,hacim bilgisini görebilme

Birim çevirme katsayısını kolayca değiştirebilme

Süt tartımı için özel yazılım

Farklı ağırlık birimlerini tek tuşla görebilme

Referans ağırlık olmadan kalibrasyon yapma imkanı (mV/V ve Katsayı ile)

Sıfır Kalibrasyonu özelliği ile kalibrasyonu yapılan load cellerin tanklara montajından sonra yeniden kalibrasyona ihtiyaç duymaz.

Canlı hayvan tartım fonksiyonu

Peak Hold özelliği (Çekme ve koparma testleri için)

Üst üste toplama yapabilir

Ayarlanabilir sıfır takip aralığı

Otomatik programlanabilir kapanma özelliği

Firma başlığı yazdırabilme

Dahili şarj edilebilir akülü(6V-4AH)

Batarya durum göstergesi ve düşük pilde uyarı verme

Çeşitli güç tasarruf seçenekleri ile düşük güç tüketimi sağlar.

Seilebilir haberleşme hızları ile bilgisayar ve harici göstergelere bağlanabilir.

RS 232 bağlantısı (Standart)

Gerçek zamanlı tarih ve saat (Opsiyon)

RF kablosuz bağlantı(Opsiyon)

RS485 çıkış (Opsiyon)

0-10V Analog çıkış (opsiyon)

4-20mA Analog çıkış (Opsiyon)

PARAMETRELER

Giriş sinyal aralığı: -19mV-19mV

Loadcell besleme: DC5

4 adet 350 ohm loadcell bağlanabilir

6 digit LED ekran

Ekran aralığı: -999999 + 999999