

Körüklü Tip Load cell-II



MODEL: SBK-B

KAPASİTE: 25Kg to 500Kg

Özellikler

- 25 Kg dan 500 kg a kadar çeşitli kapasite seçenekleri
- Paslanmaz çelik
- IP68 sınıftan su ve tuz koruması
- Yüksek hassasiyet

Uygulamalar

- Platform basküller
- Paketleme makineleri
- Diğer hassas tartım uygulamaları

Açıklama

SBK düşük kapasiteli platform basküller, paketleme makineleri ve diğer otomasyon uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanmış yüksek hassasiyetli bir yük hücresidir. Paslanmaz çelik gövdesi lazer kaynak ile kapatılmış ölçüm bölgesi ve su geçirmez kablo girişi ile uzun yıllar zor çevre şartlarında rahatlıkla çalışabilir.

Teknik Özellikler

Hassasiyet Sınıfı		C3
Çıkış Duyarlılığı	mV/V	2.0 ± 0.002 (FSO)
Kapasite	Ton	10 - 500 kg
Toplam Hata	%FS	± 0.020
Sürünme	%FS	± 0.020
Sıfır Balansı	%FS	± 1
Giriş Direnci	Ω	400 ± 10
Çıkış Direnci	Ω	350 ± 3
İzolasyon Direnci	MΩ	≥ 5000
Kompanze edilmiş sıcaklık aralığı	°C	-10 ~ +40
Çalışma Sıcaklığı	°C	-35 ~ +65
Tavsiye edilen besleme voltajı	V (DC)	5 ~ 12
Maksimum besleme voltajı	V (DC)	15
Minimum Yük	t	0
Aşırı Yükleme Kapasitesi	%FS	150
Kırılma Kapasitesi	%FS	200
Malzeme		Çelik ve Paslanmaz Çelik
Koruma Sınıfı		IP68
Kablo		Length 3 m, dia. 5 mm