

# Özel Üretim Load cell



MODEL: SBW

KAPASİTE: 1 ton to 100 ton

## Özellikler

- 1000 Kg dan 100 ton a kadar çeşitli kapasite seçenekleri
- Özel alaşımlı çelik / Paslanmaz Çelik
- IP67 sınıfında koruma.
- Yüksek hassasiyet

## Uygulamalar

- Vinç aşırı yük sistemleri

## Açıklama

SBW model yük hücreleri müşteriye özel tasarlanmış load cellerdir.

## Teknik Özellikler

Hassasiyet Sınıfı		C2
Çıkış Duyarlılığı	mV/V	1.5 ± 0.05 ( FSO )
Kapasite	Ton	1 ton dan 100 tona kadar
Toplam Hata	%FS	± 0.05
Sürünme	%FS	± 0.05
Sıfır Balansı	%FS	± 1
Giriş Direnci	Ω	750± 50
Çıkış Direnci	Ω	700 ± 3
İzolasyon Direnci	MΩ	≥ 5000
Kompanze edilmiş sıcaklık aralığı	°C	-10 ~ +40
Çalışma Sıcaklığı	°C	-35 ~ +65
Tavsiye edilen besleme voltajı	V ( DC )	5 ~ 12
Maksimum besleme voltajı	V ( DC )	15
Minimum Yük	t	0
Aşırı Yükleme Kapasitesi	%FS	150

Kırılma Kapasitesi	%FS	200
Malzeme		Alloy steel
Koruma Sınıfı		IP67
Kablo		Length 4 m, dia. 5 mm