

Ayak Tipi Loadcell



MODEL: CF

KAPASİTE: 3,5,10 ton

Özellikler

- 3,5,10 ton dan kapasite seçenekleri
- Paslanmaz Çelik
- IP67 sınıfında koruma
- Yüksek hassasiyet

Uygulamalar

- Tank ve silo tartımları

Açıklama

CF model load celler Tank ve silo tartımlarında kolay montaj sağlar , komple paslanmaz yapısı ile uzun yıllar zor çevre şartlarında rahatlıkla çalışabilir.

Teknik Özellikler

Hassasiyet Sınıfı		C3
Çıkış Duyarlılığı	mV/V	2.0 ± 0.02 (FSO)
Kapasite	Ton	0.25,0.5,1,2,3,5,10
Toplam Hata	%FS	± 0.020
Sürünme	%FS	± 0.020
Sıfır Balansı	%FS	± 1
Giriş Direnci	Ω	700 ± 10
Çıkış Direnci	Ω	700 ± 3
İzolasyon Direnci	MΩ	≥ 5000
Kompanze edilmiş sıcaklık aralığı	°C	-10 ~ +40
Çalışma Sıcaklığı	°C	-35 ~ +65
Tavsiye edilen besleme voltajı	V (DC)	5 ~ 12

Maksimum besleme voltajı	V (DC)	15
Minimum Yük	t	0
Aşırı Yükleme Kapasitesi	%FS	150
Kırılma Kapasitesi	%FS	200
Malzeme		Paslanmaz Çelik
Koruma Sınıfı		IP67
Kablo	3,5 t.	Length 5 m, dia. 5 mm
	10 t.	Length 10 m, dia. 5 mm