

Halat Loadcell



MODEL: HLT

KAPASİTE: 2 , 5 , 10 Ton

Özellikler

- 2 , 5 , 10 ton kapasite seçenekleri
- Özel alaşımlı çelik
- IP66 koruma
- Yüksek hassasiyet

Uygulamalar

- Vinç aşırı yük sistemleri
- Asansör aşırı yük uygulamaları
- Yük kaldırma ekipmanları

Açıklama

HLT model yük hücreleri vinç aşırı yük sistemlerinde kullanılmak üzere halatlı tüm vinçlere uygulanabilen tipte özel alaşımlı çelikten üretilmektedir. Vincinizin aşırı yük kaldırmasını engelleyerek güvenli çalışma ortamı oluşturur.

Teknik Özellikler

Hassasiyet Sınıfı		C1
Çıkış Duyarlılığı	mV/V	1,0 ± 0.05 (FSO)
Kapasite	Ton	1,2,3,5,10
Toplam Hata	%FS	± 0.05
Sürünme	%FS	± 0.05
Sıfır Balansı	%FS	± 1
Giriş Direnci	Ω	385 ± 10 (750)
Çıkış Direnci	Ω	350 ± 3 (700)
İzolasyon Direnci	MΩ	≥ 5000

Kompanze edilmiş sıcaklık aralığı	°C	-10 ~ +40
Çalışma Sıcaklığı	°C	-35 ~ +65
Tavsiye edilen besleme voltajı	V (DC)	5 ~ 12
Maksimum besleme voltajı	V (DC)	15
Minimum Yük	t	0
Aşırı Yükleme Kapasitesi	%FS	150
Kırılma Kapasitesi	%FS	200
Malzeme		Çelik
Koruma Sınıfı		IP66
Kablo		Length 4 m, dia. 5 mm