

# Halat Loadcell



MODEL: HLT

KAPASİTE: 2 , 5 , 10 Ton

## Özellikler

- 2 , 5 , 10 ton kapasite seçenekleri
- Özel alaşımli çelik
- IP66 koruma
- Yüksek hassasiyet

## Uygulamalar

- Vinç aşırı yük sistemleri
- Asansör aşırı yük uygulamaları
- Yük kaldırma ekipmanları

## Açıklama

HLT model yük hücreleri vinç aşırı yük sistemlerinde kullanılmak üzere halatlı tüm vinçlere uygulanabilen tipte özel alaşımli çelikten üretilmektedir. Vincinizin aşırı yük kaldırmasını engelleyerek güvenli çalışma ortamı oluşturur.

## Teknik Özellikler

Hassasiyet Sınıfı		C1
Çıkış Duyarlılığı	mV/V	1,0 ± 0.05 ( FSO )
Kapasite	Ton	1,2,3,5,10
Toplam Hata	%FS	± 0.05
Sürünme	%FS	± 0.05
Sıfır Balansı	%FS	± 1
Giriş Direnci	Ω	385 ± 10 ( 750 )
Çıkış Direnci	Ω	350 ± 3 ( 700 )
İzolasyon Direnci	MΩ	≥ 5000

Kompanze edilmiş sıcaklık aralığı	°C	-10 ~ +40
Çalışma Sıcaklığı	°C	-35 ~ +65
Tavsiye edilen besleme voltajı	V ( DC )	5 ~ 12
Maksimum besleme voltajı	V ( DC )	15
Minimum Yük	t	0
Aşırı Yükleme Kapasitesi	%FS	150
Kırılma Kapasitesi	%FS	200
Malzeme		Çelik
Koruma Sınıfı		IP66
Kablo		Length 4 m, dia. 5 mm