

İkili Otomatik Torbalama Kantarı



MODEL: TD2

KAPASİTE: 10 - 25 - 50Kg

TORBALAMA KANTARI

Kaba dolum, orta dolum ve hassas dolum olmak üzere üç aşamada dolum işlemi gerçekleşir. Dokunmatik ekranın start vermesi ile üç aşamada tartım kefesine ürün vermeye başlar. Her aşamada kendine belirlenen tartım değerine gelindiğinde besleme işlemine son verir. 3 adet load-celli tartım kefesini boşaltma kapaklarını açarak çuvallara dolumu sağlar. Doldurulan çuvalların ağzının kapanması için yüksekliği ayarlanabilen otomatik dikiş makinesi kullanılır. İstenirse manuel dikiş makineside kullanılabilir. Elektrik ihtiyacı 220 V. 50Hz. AC , hava tüketimi 700lt/dk. dır.

ÖZELLİKLER

- Operatör yalnızca dolum yapacağı ağırlık miktarını girer
- Otomatik tara alma ve tartım hatasını düzeltme işlemi
- Toplam ağırlık miktarı ve toplam torba adedi izleme
- İstenen sayıda torba alabilme
- Reçetelendirme
- Ağırlık kabul edilebilir tolerans dışında ise bekleme ve uyarı
- Saha elemanlarını test edebilme ve izleme
- Türkçe ve İngilizce menü uyarı mesajları
- Yedek parça ve müşteri servisi