

## Vinç Baskülleri-5



MODEL: SPW

KAPASİTE:

### KOBASTAR SPW

model Kablosuz vinç kantarı tavan mesafesinin kısıtlı olduğu yerlerde veya yük kancası ile operatörün arasındaki mesafenin ağırlık değerini okumada problem olan yerlerde ideal bir ürün olmakla birlikte mobil vinçlerde de kablosuz olması sebebiyle tercih edilir.3 tondan 100+ tona kadar farklı tartım kapasiteleri ile üretilebilir.Kablosuz el göstergesi ile 300 metre mesafeye kadar haberleşir.

|                        |                                                                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacity:              | 3/6/10 /17/25/35/50/75/100t                                                                                |
| Proof Load:            | 130% Rated Load                                                                                            |
| Bridge Resistance:     | 700ohm                                                                                                     |
| Operating Temperature: | -20 to + 65 °C                                                                                             |
| Environmental Sealing: | Load Shackle: IP67 Equivalent<br>Display: IP65 Equivalent                                                  |
| Accuracy:              | Typically Better Than +/-0.75% of rated Load                                                               |
| Repeatability:         | +/-0.1% of rated load                                                                                      |
| Frequency:             | 385Mhz                                                                                                     |
| Range:                 | 200 Meter                                                                                                  |
| Channels:              | 115                                                                                                        |
| Power Supply:          | Transmitter: 12 hours between charge<br>2×AA alkaline batteries- approx 24 hours use<br>ABS 90×152×34 Deep |